

Технический паспорт изделия

iDOME.net 960

Купольная IP камера высокого разрешения с фиксированным объективом для установки внутри помещения.

Описание и назначение




Купольная пластиковая IP камера с широким диапазоном рабочих температур от 0°C до +40°C предназначена для установки внутри помещений и работы на таких объектах, как офисы, магазины, кафе и т.д. ИК-подсветка с первоклассными тайваньскими диодами обеспечивает превосходное изображение, сохраняя его параметры на высоком уровне, в условиях слабого освещения или его полного отсутствия.

Комплект поставки




Камера



Монтажный шаблон



3 шурупа



3 дюбеля



Коннектор питания



Водонепроницаемый комплект
для RJ-45



Диск с инструкциями и ПО



Гарантийный талон

Технические характеристики

Модель	iDOME.net 960
Формат видео	IP
Процессор	HiSilicon HI3518EV200
Матрица	Aptina 1/3" AR0130 1.3 Мп
Разрешение записи	1280×960
Объектив (производитель, разрешение)	Ricom, 3 Мп
Тип объектива, фокусное расстояние	Фиксированный – 3.6 мм
Горизонтальный угол обзора	67°
ИК-диоды	24 слаботочных ИК-диода
Макс. дальность ИК-подсветки¹	до 16 м
Мин. уровень освещенности на объекте	0.1 лк / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
Поддерживаемые стандарты сжатия видео	H264
Поддерживаемый битрейт	36 Кбит/с – 6 Мбит/с
Управление потоком	CBR / VBR
Скорость записи	1280×960 – 1-25 к/с
ROI	4 зоны
Маска приватности	4 зоны
2DNR	Работает в автоматическом режиме
3DNR	Есть
Резкость	Диапазон: 0-100
D-WDR	Диапазон: 0-100
BLC	Диапазон: 0-100
HLC	Диапазон: 0-100
Режим «День/ночь»	Цветной / Черно-Белый / Авто / По расписанию
Управление затвором	Авто / Вручную
Электронный затвор	1/25 – 1/100000 с
Функция переворота	Есть
Функция зеркалирования	Есть
Функция вращения	Есть
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer
Email	Отправка снимков по движению, до 4 получателей
DDNS	Есть
FTP	Отправка снимков и роликов по движению
ONVIF	Версия 2.6
RTSP	Есть
PPPOE	Есть
UPNP	Есть
Удаленный доступ через P2P	Добавление устройств по ID/QR-коду в мобильном приложении Panda Viewer; Оперативные push-уведомления по событиям на мобильный
Мобильное приложение	Приложение Panda Viewer для Android и iOS
Детектор движения	Многозонный, 3 предустановки чувствительности, возможность отправлять снимки на E-Mail и снимки/видео на FTP
Автоматическая перезагрузка по расписанию	Есть

Затемнение объектива		4 уровня чувствительности, отправка снимков на email, FTP и NAS
Электрические защиты	Грозозащита	4 кВ по сетевому входу
	Защита от переполюсовки	Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится
	Защита от перенапряжения	<ul style="list-style-type: none"> • в диапазоне 8-15 В – камера будет сохранять заявленные характеристики, • вне данного диапазона срок службы значительно сократится
Класс пылевлагозащиты		IP67
Рабочий режим	Температура	0°C – +40°C
	Влажность	< 90%
Рабочий диапазон питания		10 – 15 В
Максимальное потребление (с вкл./выкл. ИК-подсветкой)		250/80 мА
PoE	Потребляемая мощность PoE	до 7 Вт
	Стандарт PoE	802.3af
Габариты		99×81 мм
Масса нетто		160 г

¹ Значения дальности подсветки на объектах условны, так как находятся в прямой зависимости от размера объекта, его расположения по отношению к камере и выставленных настроек процессора.

Предупреждения и меры предосторожности

- ✓ В целях безопасности перед монтажом осмотрите корпус камеры, кабеля и место кабельного ввода на предмет отсутствия видимых механических повреждений и признаков неправильной сборки.
- ✓ Страйтесь избегать ударов камеры, так как защитное стекло объектива не ударопрочное. Обратите внимание, что наличие дефектов, вызванных ударами камеры, которые привели к повреждению внутренних элементов устройства к потере герметичности, например, разбитие защитного стекла объектива, не является гарантийным случаем и влечет за собой снятие камеры с гарантии.
- ✓ Подключайтесь только к стабилизированному источнику электропитания, мощность которого превышает суммарную мощность подключаемых к нему камер.
- ✓ Помните, в камерах не реализована функция холодного старта, другими словами, включение камеры после длительного пребывания на морозе. Таким образом, перед монтажом или включением камеры после аварийного сбоя при уличной температуре ниже -15°C, отогрейте камеру в помещении при комнатной температуре в течение 2-3 часов. При несоблюдении данных требований выход камеры из строя не является гарантийным случаем.
- ✓ Для настройки угла обзора и резкости изображения на вариофокальных камерах не прикладывайте больших усилий при вращении винтов регулировки, так как это может привести к повреждению механизма объектива камеры.
- ✓ Во избежание преждевременного выхода из строя матрицы камеры не направляйте объектив на очень яркие объекты и солнце.
- ✓ Для очищения поверхности защитного стекла объектива используйте специальные, предназначенные для чистки оптики материалы, не повреждающие стекло, например, безворсовые салфетки.
- ✓ В случае выявления технических неисправностей или необходимости внесения изменений в систему видеонаблюдения, обратитесь к специализированной монтажной организации или поставщику. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны производиться квалифицированным персоналом.

Сведения об утилизации

- ✓ Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды во время эксплуатации и после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.
- ✓ Порядок утилизации определяется правилам утилизации общепромышленных отходов.

Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ ГОСТ Р 51558-20142014 «Средства и системы охранные телевизионные»;
- ✓ Европейской директивой 2014/35/EU, 2004/108/EC;
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ нормативной документацией изготовителя.

Гарантийные обязательства

1. Настоящая гарантия действует от даты продажи изделия в течение срока, указанного в гарантийном талоне. При утере гарантийного талона гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

2. Гарантийный талон действителен только с подписью Покупателя.

3. При выходе из строя изделия в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется в Сервисном центре при предъявлении настоящего талона. При этом Покупатель может отправить неисправное оборудование напрямую в сервисный центр по адресу: ООО «Панда РУС», 194044 г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 30, лит. А, к. 2. Также возможна отправка Покупателем товара по месту совершения покупки, в этом случае срок ожидания оборудования увеличится на срок доставки от места покупки до Сервисного центра. Гарантийный ремонт производится в течение 30 рабочих дней в соответствие с действующим законодательством. Ремонт по месту эксплуатации оборудования Покупателя не производится. В случае ремонта изделия посредством замены его комплектующей детали на новую, на нее устанавливается гарантийный срок продолжительностью, равной оставшемуся сроку гарантии на основное изделие.

4. Настоящие гарантийные обязательства аннулируются в следующих случаях:

- наличие исправлений или помарок в гарантийном талоне, несоответствия серийного номера указанному в гарантийном талоне, отсутствие серийного номера на оборудовании;
- изделие устанавливалось или использовалось с нарушением требований эксплуатации;
- повреждения изделия вызваны попаданием в него посторонних предметов, веществ, жидкостей насекомых и следов их жизнедеятельности;
- изделие повреждено вследствие некачественного или неправильного электропитания, повреждения входных цепей;
- наличие механических повреждений (разломы, сколы, вмятины, вздутия, следы гари и копоти, разорванные и сгоревшие проводники и другие элементы) или следов самостоятельного ремонта.
- если был произведен любой ремонт или модернизация оборудования фирмой, не авторизованной производителем;

5. Настоящая гарантия не распространяется:

- на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- на повреждение или неисправность, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, а так же форс-мажорными обстоятельствами.

Настоящие гарантийные обязательства составлены с учетом требований Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. N 2300-1 в редакции от 13.07.2015г.

Гарантийный талон

Дата продажи: «____» 201__ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		2 ГОДА

M.P.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____, (Ф.И.О), подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
- ✓

«____» 201__ г. / _____
(подпись покупателя)

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя _____

Фактический адрес (индекс, город) _____

Контактные данные: телефон _____

E-mail _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

_____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)