

Камера видеонаблюдения iCAM SPD5X33 AI

Тип камеры		IP
Процессор		Novatek NT98528
Сенсор		1/2.7" OmniVision OS05A20 5Мп
Разрешение		2592×1944 [5 Мп]
Тип объектива, фокусное расстояние		Моторизированный – 4,3-142 мм, 33х оптический зум
Горизонтальный угол обзора		55° – 2.3°
ИК подсветка	Диоды	6 мощных EXIR диодов, 4 лазерных диода
	Дальность¹	до 150 метров
	Smart IR	Есть, настраиваемый
	Программное отключение	Есть
PTZ	Угол поворота	Горизонтальный: 360°, вертикальный: -10° ~ 90° (автоповорот)
	Скорость поворота	Настраиваемая, от 0.6 до 200 °/с; по умолчанию: 200 °/с
	Скорость наклона	Настраиваемая, от 0.6 до 100 °/с; по умолчанию: 100 °/с
	Предустановки	255
	Шаблоны	4 шаблона
	Память позиции при выкл.	Есть
	Режим работы	По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы
3D позиционирование		Есть
Мин. уровень освещенности на объекте		<ul style="list-style-type: none"> • 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) • 0.003 лк при F1.6 (AGC вкл)
Стандарты сжатия видео		H264 / H264+ / H265 / H265+
Битрейт		256 Кбит/с – 8 Мбит/с
Управление потоком		CBR / VBR
Скорость трансляции	Основной поток	5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P/960P – 1-25 к/с
	Доп. поток	720P/VGA/QVGA – 1-25 к/с
	Мобильный поток	VGA/QVGA – 1-25 к/с
Аудио	Вход	RCA IN
	Выход	RCA OUT
	Аудио кодеки	G.711A / G.711U
Аналоговый видео выход		BNC
Вход/выход тревоги		Есть
Поддержка SD карт		До 512 Гб
Дополнительные интерфейсы		Сетевой разъем RJ-45, кнопка RESET
Профили настроек		Отдельная настройка параметров обработки изображения для дневного и ночного режимов работы
ROI		8 зон, 6 уровней сжатия
Маска приватности		6 зоны
Шумоподавление		2DNR: работает в автоматическом режиме 3DNR: 0-255
WDR		True WDR: 0-255
BLC/HLC		15 уровней настройки, 5 областей
Режимы «День/Ночь»		По датчику / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим
Smart AE	Управление затвором	Вручную / Авто (с ограничением максимального времени экспозиции)
	Электронный затвор	1/5 – 1/20000 с
Переворот изображения		0°, 180°
Зеркалирование изображения		По вертикали и горизонтали
Детектор движения		Многозонный, 8 уровней чувствительности

Аналитика видеозображения		<ul style="list-style-type: none"> • Обнаружение и распознавание лиц • Обнаружение и распознавание гос.номеров • Обнаружение пешеходов и транспортных средств • SMD – интеллектуальный детектор движения • Пересечение линий • Пересечение периметра • Обнаружение оставленных/исчезнувших предметов • Подсчет посетителей • Горячая карта • Обнаружение плотности толпы • Обнаружение длины очереди • Детектор закрытия объектива • Аудиодетектор
Антитуман		Есть
Протоколы подключения		PANDA, ONVIF, RTSP
Сетевые протоколы		DHCP, DDNS, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, SMTP, SSL/TLS, PPPoE, UPnP, Multicast
Браузеры		Internet Explorer 10/11, Edge (≥79 версия), Safari (≥12.1 версия), Firefox (≥52 версия), Google Chrome (≥57 версия)
Резервное копирование	Email	Отправка снимков по тревоге, 3 получателя
	FTP	Отправка видео и снимков по тревоге
	Dropbox	Отправка снимков по тревоге
Удаленный доступ через P2P		Добавление устройств по ID/QR-коду в приложении для ПК PANDA VMS , мобильном приложении PANDA mobile
Облачное подключение		https://www.ipteye.ru/ для онлайн просмотра и хранения видеоданных без выделенного IP адреса
Электрические защиты	Грозозащита	4 кВ по сетевому входу
	Защита от переполосовки	Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу камеры из строя, изображение также не появится
	Защита от перенапряжения	В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики
Класс пылевлагозащиты		IP67
Температурный режим		-45°C ~ +60°C
Рабочий диапазон питания		9 – 15 В
Макс. потребляемая мощность (с вкл./выкл. ИК-подсветкой)		1310 / 531 мА
PoE	Стандарт	IEEE802.3at
	Класс PoE	4
Габариты		207×338 мм
Масса нетто		3 700 г

¹ – значения дальности подсветки на объектах условны, так как находятся в прямой зависимости от размера объекта, его расположения по отношению к камере и выставленных настроек процессора.



Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, некоторые описания дизайнера и технических характеристик могут отличаться. Благодарим за понимание!



Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте www.ipanda.pro и по ссылке — vk.cc/a7K3mNI

Предупреждения и меры предосторожности

✓ В целях безопасности перед монтажом осмотрите корпус камеры, кабеля и место кабельного ввода на предмет отсутствия видимых механических повреждений и признаков неправильной сборки.

✓ Избегайте ударов камеры, так как защитное стекло объектива не ударопрочное. Обратите внимание, что наличие дефектов, вызванных ударами камеры, которые привели к повреждению внутренних элементов устройства и потере герметичности, например, разбитие защитного стекла объектива, не является гарантийным случаем и влечет за собой снятие камеры с гарантии.

✓ В камерах не реализована функция холодного старта (включение камеры после длительного пребывания на морозе). Перед монтажом или включением камеры после аварийного сбоя при уличной температуре ниже -15°C отоприте камеру в помещении при комнатной температуре в течение 2-3 часов. При несоблюдении данных требований выход камеры из строя не является гарантийным случаем.

✓ Подключайтесь только к стабилизированному источнику электропитания, мощность которого превышает суммарную мощность подключаемых к нему камер.

✓ Для настройки угла обзора и резкости изображения на варифокальных камерах не прикладывайте больших усилий при вращении винтов регулировки, так как это может привести к повреждению механизма объектива камеры.

✓ Чтобы избежать преждевременного выхода из строя сенсора камеры, не направляйте объектив на очень яркие объекты и солнце.

✓ Для очищения поверхности защитного стекла объектива используйте материалы, предназначенные для чистки оптики (например, безворсовые салфетки), они не повреждают стекло.

✓ В случае выявления технических неисправностей или необходимости внесения изменений в систему видеонаблюдения, обратитесь к специализированной монтажной организации или поставщику. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны производиться квалифицированным персоналом.

Сведения об утилизации



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки.

Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ нормативной документацией изготовителя.

Гарантийный талон

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		2 ГОДА

М.П.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____ (Ф.И.О), подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

« ____ » _____ 20__ г. / _____

(подпись покупателя)

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя: _____

Фактический адрес (индекс, город): _____

Контактные данные: телефон – _____

Email – _____

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____

(подпись)

(Ф.И.О.)